



МНОГОРАЗОВЫЙ МЯГКИЙ СЕЙФ-КОНТЕЙНЕР, ОПЕЧАТЫВАЕМЫЙ ПУ М-СИЛ

ОПИСАНИЕ

Силбэг представляет собой мягкий сейф-контейнер, выполненный из рельефного высокопрочного водоотталкивающего материала.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для хранения и транспортировки ключей, смарт-карт, флеш-накопителей и т.д.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Предметы подлежащие хранению и перевозке помещаются в Силбэг, а сопроводительные документы в специальный прозрачный карман. Затем закрывается молния и язычок бегунка закрывается крышкой, которая опечатывается ПУ М-Сил / М-Сил лонг.

МАРКИРОВКА И ДРУГИЕ ОПЦИИ

Маркировка опечатывающей камеры содержит наименование изделия, сайт и товарный знак производителя.

Лазерная маркировка на пломбировочных устройствах М-Сил / М-Сил лонг: индивидуальный номер 8 знаков
Под заказ: QR-код, штрихкод или другая маркировка.

ЦВЕТА


Синий, зеленый, красный, оранжевый. Другие - по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм	200 x 155
Материал	высокопрочный водоотталкивающий полиэстер с ПВХ
Линейная плотность нити	1680 ден
Ресурс использования	2000 отправок
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +90

Способ опломбирования	ПУ М-Сил / М-Сил лонг
Закрытие / открытие	вручную
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	от 100 шт.
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж)	1 шт.

Опечатывайте М-Сил



Опечатывайте М-Сил лонг



СИЛБЭГ-К с ПУ М-Сил



СИЛБЭГ-К с ПУ М-Сил лонг



ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МНОГОРАЗОВЫЙ МЯГКИЙ СЕЙФ-КОНТЕЙНЕР, ОПЕЧАТЫВАЕМЫЙ ПУ М-СИЛ

УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ

Силбэги должны храниться в сухих, отапливаемых помещениях, при температуре воздуха $+(15...30)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 70 %, без воздействия прямых солнечных лучей, вдали от нагревательного оборудования. Хранение Силбэгов в одном помещении с химически активными и агрессивными веществами (кислоты, химические реактивы, растворители и др.) должно быть исключено.



УСТАНОВКА

Перед опечатыванием проверьте целостность сейф-контейнера.


1. Вложите сопроводительный документ в специальный прозрачный карман.
2. Вложите ключи, ценности в сейф-контейнер.
3. Закройте застежку-молнию и вложите «язычок бегунка» в опечатываемую камеру. Закройте крышку опечатываемой камеры.
4. Вставьте пломбировочное устройство М-Сил / М-Сил лонг (далее ПУ) в отверстие опечатывающей камеры таким образом, чтобы был виден его номер.
5. Проверьте надежность замыкания ПУ попыткой вытащить его в обратном направлении.
6. Занесите в журнал регистрации (сопроводительные документы) номер ПУ.



Вложите сопроводительный документ в прозрачный карман.



Вложите ценности в сейф-контейнер.



Закройте молнию и вложите язычок бегунка в опечатываемую камеру.



Закройте крышку опечатываемой камеры. Вставьте ПУ в отверстие опечатывающей камеры.

ВСКРЫТИЕ

1. Сверьте номер и маркировку ПУ с данными, занесенными в журнал регистрации (сопроводительные документы).
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений, следов термических или химических повреждений, нечитаемости логотипа и номера, свободного вытаскивания ПУ из отверстия опечатываемой камеры.
3. Отломите флажок ПУ, откройте крышку и расстегните застежку-молнию.
4. Извлеките якорь ПУ из опечатываемой камеры, осмотрите на предмет несанкционированных воздействий, проверьте содержимое сейф-контейнера.

ПРИЗНАКИ НЕСАНЦИОНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Для обеспечения выявления возможных случаев несанкционированного доступа, использованные пломбы рекомендуется хранить не менее 1 месяца (конкретный срок хранения определяет организация, использующая пломбы), после чего они должны сдаваться на утилизацию (переработку) с составлением акта.

Вслучае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей ПУ. Сейф-контейнер, снятое с объекта ПУ и оформленные документы упаковываются в сейф-контейнер и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.