

КОРДОН



ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ

Устанавливается на запирающий узел с проушинами различных объектов и обеспечивает защиту от несанкционированного (криминального) взлома (отпирания) с образованием комплекса устойчивых признаков, позволяющих идентифицировать факт воздействия на ЗПУ.

ЦВЕТА

Стандартный: желтый. Под заказ – иные.

МАРКИРОВКА

Лазерная маркировка: 8 буквенно-цифровых знаков.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Объект опечатывается путем пропускания свободного конца троса в совмещенные/ несовмещенные отверстия проушин пломбируемого объекта и далее во входные отверстия 1 и 2 корпуса ЗПУ с образованием петли минимального размера. Далее в корпус ЗПУ закручивается до упора Г-образный стопорный элемент до тех пор, пока его рукоятка не отломится.

ПРИМЕНЕНИЕ

Запирающие узлы транспортных средств и контейнеров - двери, люки, заливные горловины, сливные отверстия и т. п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса / гибкого элемента	сталь, АБС-пластик/ оцинкованная сталь
Габаритные размеры корпуса, мм	26 x 24 x 9,4
Длина троса, мм	500
Диаметр троса, мм	2,0
Усилие разрушения, кгс (кН)	не менее 400

Температура использования, С	от -60 до +120
Коррозионная стойкость	высокая
Установка	вручную, без специальных приспособлений
Снятие	с помощью тросорезов



КОРДОН

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ

УСТАНОВКА

1. Пропустите свободный конец троса в отверстия проушин печатаемого объекта и далее во входное отверстие 1 по стрелке.
2. Произведите затягивание троса до получения петли минимального размера. Затем пропустите трос во входное отверстие 2 и затяните до упора.
3. Вставьте Г-образный стопорный элемент и закрутите до упора по часовой стрелке, пока рукоятка винта не отломится.
4. Проверьте надежность замыкания попыткой вытянуть трос в обратном замыканию направлении. При исправном состоянии ЗПУ обратный ход исключается.
5. Номер установленного ЗПУ и, при необходимости, дополнительную информацию (название компании, описание логотипа, размещенного на ЗПУ, цвет корпуса) занесите в сопроводительные документы.

СНЯТИЕ

1. Сверьте номер ЗПУ и дополнительную маркировку с данными, указанными в сопроводительных документах.
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений. Обратите внимание на изменение цвета корпуса и троса, обязательное наличие обломанного стопорного механизма внутри корпуса, отсутствие свободного перемещения троса в замковом механизме, топографию размещения и соответствие порядкового номера, логотипа, а также геометрических характеристик ЗПУ.
3. Снимите ЗПУ с помощью тросореза путем перекусывания петли троса.

ПРИЗНАКИ НЕСАНЦИОНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

В случае обнаружения следов вскрытия ЗПУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей ЗПУ. Снятое с объекта ЗПУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостатка.