

# КВИКСИЛ



## НОМЕРНОЕ ПЛОМБИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ ДЛЯ ОПЕЧАТЫВАНИЯ МЯГКИХ СЕЙФКОНТЕЙНЕРОВ КВИКПАК

### МАРКИРОВКА И ДРУГИЕ ОПЦИИ

Лазерная маркировка: индивидуальный номер 6 знаков.

### ЦВЕТА

Синий, красный, желтый, зеленый.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	<b>полистирол</b>
Габариты изделия, мм	<b>21,6 x 13,7 x 3</b>
Температура использования, °C	<b>от -20 до +75</b>
Порядковый номер	<b>6 цифр</b>
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	<b>от 50 000 шт.</b>

Установка / снятие	<b>вручную</b>
Упаковка, шт.	<b>5 000 в коробке, коробочками по 250</b>
Размер упаковки, мм	<b>330 x 150 x 120</b>
Масса упаковки, кг	<b>3,2</b>
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт	<b>250</b>

# КВИКСИЛ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### УСТАНОВКА

Применяется совместно с опечатываемыми мягкими сейфконтейнерами Квикпак.  
Перед установкой обязательно убедитесь в целостности материала сейф-контейнера, его швов и застежки-молнии.

1. Вложите сопроводительные документы в специальный прозрачный карман с доступом изнутри.
2. Вложите ценности в сейф-контейнер, закройте молнию и вложите «собачку» молнии в опечатывающий элемент сейф-контейнера.
3. Вставьте пломбировочное устройство (ПУ) Квиксил в отверстие опечатывающего элемента таким образом, чтобы был виден его номер.
4. Проверьте надежность замыкания ПУ попыткой вытащить ПУ Квиксил.
5. Занесите в журнал регистрации номер ПУ Квиксил и, при необходимости, сведения о маркировке.

### СНЯТИЕ

1. Сверьте номер и маркировку ПУ Квиксил с данными, занесенными в журнал регистрации.
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений ПУ Квиксил. Обратите внимание на пластичность материала, изменение цвета, наличие следов термического или химического воздействия.
3. Убедитесь в целостности материала сейф-контейнера, его швов и застежки-молнии.
4. Отломите флажок ПУ Квиксил и расстегните застежку-молнию сейф-контейнера.
5. Извлеките якорь ПУ Квиксил из опечатывающей камеры, осмотрите на предмет несанкционированных воздействий, проверьте содержимое сейф-контейнера. В случае отсутствия следов вскрытия утилизируйте якорь вместе с флажком.

В случае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков их разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей ПУ. Снятые ПУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения ПУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.